

三菱重工パッケージエアコン [空冷・低温用] 要目表				
形 式		室内ユニット AP50C	室外ユニット APC50DC	
電 源		3相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	
運 転 電 流	A	18.5 / 20.6		
消 費 電 力	kW	5.2 / 6.3		
力 率	%	81 / 88		
始 動 電 流	A	136 / 121		
塗 装 色		前面パ° 裨: コロシムホワイト(マンセルN8近似) 側面パ° 裨: ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グ° リル: ダークグレー(マンセルN3近似)	トッパ° 裨, 底板, 側板 } ホ° -ラホワイト サービ° スパ° 裨 (マンセル2.5Y8.5/1)	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1100×560	
	分割出来る高さ		分割不可能	
製 品 質 量	kg	210	76	
能 力	冷 房	kW	12.21 / 13.37	
	暖 房		—————	
能 力 制 御	%	—————	—————	
送 風 装 置	風 量	m <sup>3</sup> /min	68 / 68	89 / 92
	機 外 静 圧	Pa	90 / 160	0 / 0
	定 格 出 力	W	750	5+50(6極)
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	3.75	—————
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁	高圧コントロール弁 レシーバ(容積7.0ℓ)	
電 熱 器		取付可能	—————	
加 湿 器		取付可能	—————	
冷 凍 機 油	ℓ	2.86(パーレルフリーズ32SAM)	—————	
冷 媒	kg	—————	11(R-22, 封入済)	
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ		ロータリ式	—————
	温 度 調 節		サーモスタット取付可能	—————
	表 示 灯		赤色ランプ(異常時点灯)	—————
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック(洗浄式)	—————	
空 気 吸 込 口		前面, 両側面, 背面	後面, 左側面	
空 気 吹 出 口		上部前面(ダクト接続)	前面	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱		圧縮機: 防振ゴム 外板: グラスウール内貼	—————	
保 護 装 置		圧縮機用インターカプ・モスタット, 送風機用 圧縮機用過電流継電器, 高圧, 低圧 圧力開閉器, クラック・ス・タ	送風機用インターカプ・モスタット, 溶栓 冷媒液ライン閉塞電磁弁	
注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し, 入口空気19.5 DB, 14 WB, 室外入口空気35 DB, 24 WBの時の値を示します。				