

三菱重工パッケージエアコン [空冷・低温用] 要目表				
形 式		室内ユニット AP151C	室外ユニット APC81DC×2台	
電 源		3相 200V 50 / 60Hz		
運 転 電 流	A	50.7 / 58.2		
消 費 電 力	kW	14.2 / 18.3		
力 率	%	81 / 91		
始 動 電 流	A	234 / 218		
塗 装 色		前面パ°裨:コロシアムホワイト(マンセルN8近似) 側面パ°裨:ライトグレー(マンセルN7近似)	外板一式:ポーラホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1850×750	
	分割出来る高さ		1355+515	
製 品 質 量	kg	560	145	
能 力	冷 房	kW	32.56 / 36.63	
	暖 房		—————	
能 力 制 御	%	100-50-0(台数制御)	—————	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	180 / 180	175 / 175
	機 外 静 圧	Pa	120 / 300	0 / 0
	定 格 出 力	W	3.7kW	单相 100×2
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	5.5×2	—————
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁	高圧コントロール弁 レシーバ(容積14.8ℓ)	
電 熱 器		取付可能	—————	
加 湿 器		取付可能	—————	
冷 凍 機 油	ℓ	4.4×2(パーレルフリーズ32SAM)	—————	
冷 媒	kg	9×2(R-22,封入済)	12(R-22,封入済)	
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ		ロータリ式	—————
	温 度 調 節		サーモスタット(2段)取付可能	—————
	表 示 灯		赤色ランプ(異常時点灯)	—————
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック(洗浄式)	—————	
空 気 吸 込 口		前面,両側面,背面	前面,後面(2面)	
空 気 吹 出 口		上面(ダクト接続)	前方斜面	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱		圧縮機:防振ゴム 外板:グラスウール内貼	—————	
保 護 装 置		圧縮機用インターロックモスタット,送風機用 圧縮機用過電流継電器,高圧,低 圧圧力開閉器,クランクシフト	送風機用インターロックモスタット,溶栓 冷媒液ライン閉塞電磁弁	
注1.性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し,入口空気19.5 DB,14 WB,室外入口空気35 DB,24 WBの時の値を示します。				