

要 目 表			
名 称		三菱重工パッケージエアコン	
形 式		DP-158C ₂	
電 源		3相 200V 50 / 60Hz	
運 転 電 流	A	48.3 / 52.7	
消 費 電 力	kW	13.4 / 16.7	
力 率	%	80 / 91	
始 動 電 流	A	236 / 207	
塗 装 色		前面パネル：コロシウムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル：ライトグレー(マンセルN7近似)	
外 形 寸 法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1650×660
	分割出来る高さ		分割不可能
製 品 質 量		kg	505
能 力	冷 房	kW	38.95 / 43.60
	暖 房		—
能 力 制 御		%	100-67-0(台数制御)
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	150 / 150
	機 外 静 圧	Pa	130 / 240
	定 格 出 力	kW	3.7
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	7.5+3.75
凝 縮 器	冷 却 水 量	ℓ/min	148 / 170(入口水温30 の時)
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ
加 熱 器			取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 凍 機 油		ℓ	3.8+1.8(バーレルフリーズ26S)
冷 媒		kg	3.5+1.85(R-22)
運 転 ・ 調 整	操 作 ス イ ッ チ		ロータリ式
	温 度 調 節		二段サーモスタット 取付可能
	表 示 灯		赤色ランプ(異常時点灯)
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 背面
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機：防振ゴム 外板：グラスウール内貼
保 護 装 置			高圧圧力開閉器, 圧縮機用, 送風機用過電流継電器, 圧縮機用インターナルサーモスタット, 溶栓
注1.性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し,入口空気19.5 DB,14 WB,入口水温30 ,出口水温35 の時の値を示します。			