

7.1 システム概要

(1) 室内ユニット機種一覧

機種 \ 容量	22	25	28	32	40	50
壁掛形 (SKM)						
壁埋形 (SKUM)	-					-
天花形 (STM) (1方向)	-					-
天花形 (STMW) (2方向)	-	-	-			
天埋形 (SRRM)	-	-				-
床置形 (SFM)	-	-				-

(2) 室内ユニット組合せ条件

室外ユニット形式	接続可能台数	接続可能容量 ⁽¹⁾	同時運転容量	組合せ可能室内ユニット容量
SCM450KR	1~2台	50	45	22・25・28形
SCM500KR	1~2台	56	50	22・25・28・32形
SCM560KRA	1~2台	72	56	22・25・28・32・40・50形
SCMW680KRA	1~2台	90	68	22・25・28・32・40・50形
SCMT680KRA	1~3台	96	68	22・25・28・32・40・50形
SCM809KRA	1~4台	120	80	22・25・28・32・40・50形
SCM1009KRA	1~4台	136	100	22・25・28・32・40・50形

注1) 室内ユニット冷房定格容量の合計値を示します。

(3) 冷媒配管制限

項目 \ 形式	SCM450KR	SCM500KR	SCM560KRA	SCMW680KRA	SCMT680KRA	SCM809KRA	SCM1009KRA
全室合計配管長	35m		40m		45m	80m	
室内ユニット毎の配管長	25m					30m	
室内・外ユニットの高低差	15m (室外ユニットが上の場合: 10m)						
室内ユニット間の高低差	25m						

4室システム例

- SCM809KRA ・ 1台
- SKM22BKZ ・ 2台.....44 (22×2)
- STM32BKZ ・ 1台.....32
- STM40BKZ ・ 1台.....40

室内ユニット合計容量116

