



配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
VP112HD3	40
VP140HD3	
VP160HD3	

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機(サーモ付)
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
52X1	補助継電器(FMo2用)
52X2	補助継電器(CH用)
52X3	補助継電器(20S用)
52X4	補助継電器(SV用)
52X8	補助継電器(DCリレー用)
52X9	補助継電器(FMo<Hi>用)
52X10	補助継電器(FMo<Lo>用)

52X11	補助継電器(FMo<UH1>用)
63k	高圧圧力開閉器(制御)
20S	四方切換電磁弁
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
SV1	電磁弁(ホットガスバイパス用)
SV2	電磁弁(油戻し用)
F1,2	ヒューズ(250V 30A)
LED1	表示灯(赤-点検表示)
LED2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
7セグ1	1の位
7セグ2	10の位

7セグ3	100の位
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-H	ドーム下センサ
SW3,6	現地設定スイッチ
CnA~Y	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子

記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。

適用機種	FDCVP112HD3, VP140HD3, VP160HD3		
形式	FDCVP	◎ ◁	
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
北川	図番	0012 5 PCA001Z203	訂 符 準 別
			1/1