

三菱重エスポートエアコン 要目表

形 式		SPYP45W7LB	
電 源		3 相 200 V 50/60 Hz	
冷 房 能 力	kW	4.0 / 4.5	
運 転 電 流	A	4.7 / 5.6	
消 費 電 力	kW	1.3 / 1.7	
力 率	%	80 / 88	
始 動 電 流	A	24 / 22	
運 転 音	dB(A)	64 / 65.5	
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1117 × 412 × 454
製 品 質 量		kg	49
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	13/14 (冷却器側)
	電 動 機 出 力	kW	0.3
圧 縮 用 電 動 機 出 力		kW	1.0
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ
冷 媒	封 入 量	kg	0.72 (R407C)
空 気 濾 過 装 置			プラスチックエアフィルター
保 護 装 置			過熱防止リレー 逆相防止リレー 過電流継電器
冷 却 器			クロスフィン式
凝 縮 器			
使 用 温 度 範 囲		°C	25～45

注、1. 表中の冷房能力及び電気特性は、吸込空気温度 35°CDB、28.5°CWB
で運転した場合の値を示します。

2. 電気工事の際は電気特性の値の1.2倍程度を見込んで行ってください。

3. 運転音は製品正面1m、製品中央の高さ位置における値です。

実際の据付状態では周囲の反響などの影響を受け表示値より
大きくなるのが普通です。

外形図 PRA000Z195

配線図 PRA000Z198